

Rowa Vmax – das kompakte Kommissioniersystem für höchste Kapazität

Technische Daten Vmax 130



Rowa Vmax

Maße	Breite:	1,33 m	
	Längen:	3,16 – 15,17 m	in 0,48 m Schritten
	Höhe:	2,00 – 3,50 m	in 0,05 m Schritten
Lautstärke		48,3 dB (A)	
Mögliche Standorte		Erd-, Unter- und Obergeschoss	
Ein- und Auslagerungszeiten	Einlagerung:	ca. 3 Sekunden (direkte Verfügbarkeit im Handverkauf)	
	Auslagerung:	ca. 8 – 12 Sekunden	
Lagerbare Packungsgrößen		Eckige Packungen	Runde Packungen*
	Min. Packungsmaße:	15 x 15 x 35 mm	Ø 45 mm, Höhe: 15 mm
	Max. Packungsmaße:	145 x 140 x 230 mm	Ø 140 mm, Höhe: 145 mm
	Gewicht:	5 – 1.000 g	5 – 1.000 g
Barcodes		Erkennung und Verarbeitung von PZN-, EAN- und 2D-Barcodes	
Strom		230 V, 10 A	
Leistungsaufnahme	Im Betrieb:	685 W/h mit einem Greifer, 820 W/h mit zwei Greifern	
	Im Ruhezustand:	500 W/h	
Sicherheit		Anlagen-Absicherung durch unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Spiegelrechner, Remote-Überwachung	
Optionen		Zweiter Greifer, ProLog (vollautomatische Einlagerung), Visavia (24-Stunden-Service-Terminal)	
Fördertechnik	Horizontal:	Förderband	
	Vertikal nach oben:	Servogesteuerter Liftmechanismus	
	Vertikal nach unten:	Wendelrutsche Ø 400	
	Sonstiges:	Rohrpostanbindung möglich	

* Auslagerung nur bei bestimmter Fördertechnik möglich

Platzierung Einlagerung

Stirnseite



Kapazität

Deutschland, 2 Ausgabestellen

Länge	2,00 m		2,50 m		3,00 m		3,50 m	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
3,16	2.768	3.013	3.795	4.115	4.840	5.277	5.972	6.492
3,64	3.378	3.677	4.613	5.002	5.869	6.399	7.220	7.849
4,12	3.988	4.341	5.432	5.890	6.899	7.522	8.478	9.216
4,60	4.598	5.005	6.250	6.777	7.928	8.644	9.735	10.583
5,08	5.208	5.669	7.069	7.665	8.958	9.767	10.993	11.950
5,56	5.818	6.333	7.887	8.552	9.987	10.889	12.250	13.317
6,04	6.428	6.997	8.706	9.440	11.017	12.012	13.508	14.684
6,52	7.038	7.661	9.524	10.327	12.046	13.134	14.765	16.051
7,00	7.648	8.325	10.343	11.215	13.076	14.257	16.023	17.418
7,48	8.258	8.989	11.161	12.102	14.105	15.379	17.280	18.785
7,96	8.868	9.653	11.980	12.990	15.135	16.502	18.538	20.152
8,44	9.478	10.317	12.798	13.877	16.164	17.624	19.795	21.519
8,92	10.088	10.981	13.617	14.765	17.194	18.747	21.053	22.886
9,40	10.698	11.645	14.435	15.652	18.223	19.869	22.310	24.253
9,88	11.308	12.309	15.254	16.540	19.253	20.992	23.568	25.620
10,37	11.918	12.973	16.072	17.427	20.282	22.114	24.825	26.987
10,85	12.528	13.637	16.891	18.315	21.312	23.237	26.083	28.354
11,33	13.138	14.301	17.709	19.202	22.341	24.359	27.340	29.721
11,81	13.748	14.965	18.528	20.090	23.371	25.482	28.598	31.088
12,29	14.358	15.629	19.346	20.977	24.400	26.604	29.855	32.455
12,77	14.968	16.293	20.165	21.865	25.430	27.727	31.113	33.822
13,25	15.578	16.957	20.983	22.752	26.459	28.849	32.370	35.189
13,73	16.188	17.621	21.802	23.640	27.489	29.972	33.628	36.556
14,21	16.798	18.285	22.620	24.527	28.518	31.094	34.885	37.923
14,69	17.408	18.949	23.439	25.415	29.548	32.217	36.143	39.290
15,17	18.018	19.613	24.257	26.302	30.577	33.339	37.400	40.657

Rowa Automatisierungssysteme GmbH

Rowastraße

D-53539 Kelberg

Telefon +49 2692 - 92 06 0 · Fax +49 2692 - 92 06 1299

www.rowa.de · info@rowa.de